

## ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ τεμαχία ΔΥΟ (2)

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Το τροχήλατο να είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένο από ανοδιωμένο αλουμίνιο.
2. Να είναι σταθερής, ελαφριάς κατασκευής, κατάλληλο για μεταφορά και φύλαξη καθαρού ιματισμού.
3. Να διαθέτει δύο (2) εξωτερικές εργονομικές χειρολαβές προώθησης και περιμετρικά στη βάση του ελαστικό προσκρουστήρα για την άνετη και ασφαλή μετακίνησή του.
4. Να φέρει δύο (2) πόρτες πλήρως ανοιγόμενες, με σύστημα σταθεροποίησης μέσω μαγνήτη στην πλήρως ανοιχτή τους θέση, ενώ στο εσωτερικό να φέρει δύο (2) περίπου ράφια.
5. Στη βάση να φέρει τέσσερις (4) τροχούς διαμέτρου 200mm περίπου εκ των οποίων οι δύο (2) με φρένο.
6. Οι συνολικές διαστάσεις του να είναι περίπου: 1200 x 600 x 1800 mm (ΜxΒxΥ).
7. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. (Να κατατεθεί βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής).
8. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ).
9. Να φέρει CE σύμφωνα με την 92/42 περι ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού